

Huvema Tour

Les tours de la série TOPLINE sont équipés d'inverseurs et ont 3 roulements SKF. Il en résulte une grande précision, longue durée de vie, grande stabilité et une charge de travail élevée. Ces tours ont une résistance de freinage externe qui rend la décélération de l'axe principal sûr et rapide.


- ▶ arrêt d'urgence sur la contre-poupée et la pédale de frein
- ▶ vitesse variable, 2 étapes
- ▶ glissières de banc trempées et rectifiées
- ▶ protection de la broche résistante
- ▶ protection de support transversal mobile et indépendante
- ▶ 3-mandrin et lunette inclus
- ▶ lampe de travail



Spécifications

Capacité au-dessus du banc	410mm
Capacité au-dessus du chariot transversal	245mm
Largeur du banc	260mm
Vitesse 2 phases	50-450 / 450-2500Tours/min
Diamètre de la broche de la contre-poupée	50mm
Distance entre les centres	800mm
Hauteur de pointes	200mm
Broche à trou traversant	52mm
Taraud de la broche interne/externe	DIN 55029, Gr. 5
Puissance du moteur principal	3-4,5kW
Pompe de refroidissement	0,125kW
Gamme d'avance longitudinale	0,0263 - 1,8416 mm/U; (48 voedingen)mm
Gamme d'avance transversale	0,0133 - 0,9321 mm/U; (48 voedingen)mm
Course du chariot transversal	212mm
Nombre de filetages	26
Filetage - système métrique	0,2 - 14 mm/Umm
Module de filetage	0,1 - 7mm; (44)Module
Course du chariot supérieur	112mm
Taraud de la contre-poupée	MK 3
Le cône de la broche	MK 6
Course de la broche de la contre-poupée	110mm
Dimensions lxlxh	1960x1060x1690mm
Poids net	1250kg
Tension	400V

Tension 400V



v.120318