

Huvema Fraiseuse/perceuse

Perceuse/fraiseuse hautement résistante en fonte. Parfaite pour ateliers et particuliers. Les roues d'entraînement passent par un bain d'huile ; les guidages peuvent être réglés à l'aide de clés. Axe Z réglable via le guidage en queue d'aronde. Avec avance précise. Équipée d'une protection contrôlée par un interrupteur, conformément aux dernières recommandations CE.

Disponible en 400V (no. d'art 12071).

- ▶ montant solide pour éviter les vibrations
- ▶ roues d'engrenage dans bain d'huile
- ▶ possibilité de tourner à droite et à gauche
- ▶ paramétrage précis pour profondeur de fraisage
- ▶ avec barre de traction (M12)



Spécifications

Capacité de perçage	32mm
Cône de la broche	DIN 2080 ISO 30
Capacité de fraisage - extrémité	20mm
Capacité de fraisage - face St. 37	100mm
Profondeur de perçage	130mm
Distance broche-colonne	255mm
Distance max. broche-table	445mm
Dimensions de la table l x l	820 x 240mm
Dimensions / nombre de t-slots	3 x 14mm
Vitesses de la broche	75 - 3200tpm
Gamme de vitesse - broche verticale	12R x 12L
Inclinaison de la tête de fraisage	45°
Déplacement de la broche	130mm
Déplacement X Y - table	510 x 240mm
Moteur	1,1kW
Dimensions de l'emballage l x l x h	920 x 740 x 1000mm
Poids net	360kg
Tension	230V

Options

16929	OS UNI-3	Base universel	
20112240	DC 1016-B16-ECO	Mandrins de perçage précis à serrage rapide	
20112278	SPGS M12A	Jeu de clamage, 52 pièces	
20112288	FKL 152-112	Étaux de machine	
20991002	PROMO SET DIN2080 30 PWC20-65	Set avec mandrin de fraisage à précision	

Capacité de perçage 32mm

Tension 230V

